

# BIOFA 2060

## CIRE DURE POUR SOLS

Pour : INTERIEUR  
Phase : HUILEUSE

### PROPRIETES

La cire dure est une protection et un entretien à l'intérieur pour les surfaces en bois, en liège, en linoleum, en pierre, etc.

Pour les sols, les portes, les meubles, mais également pour les décors réalisés sur les murs et les plafonds. Ne convient pas pour les lieux humides. Finition satinée, résiste aux sollicitations, microporeux, incolore, antistatique, odeur agréable.

### COMPOSITION

Hydrocarbures aliphatiques, cire de carouba, cire d'abeille, cire de paraffine, citral.

### MISE EN ŒUVRE

#### **1.PREPARATION DU SUPPORT**

Le support doit être poncé, sec, propre, dépoussiéré et exempt de tâches de graisse (le cas échéant, dégraisser avec le DILUANT BIOFA 0500). Il est recommandé d'appliquer une couche de fond dur incolore sans solvant BIOFA 3755, puis de poncer avant l'application de la cire.

#### **2.APPLICATION**

Produit prêt à l'emploi. Appliquer avec un chiffon qui ne peluche pas une très fine couche de cire et bien la répartir. Polir au bout de 3 à 6 H (laine, pad blanc). Surfaces fortement sollicitées : appliquer une 2<sup>ème</sup> couche.

**IMPORTANT : Essai préalable à faire. Pendant l'application et durant le temps de séchage, veiller à bien ventiler et aérer les locaux. Ne pas travailler en-dessous de 16°C !**

#### **3. NETTOYAGE DU MATERIEL**

Immédiatement après utilisation avec le diluant BIOFA 0500.

#### **4.NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Nettoyage à sec avec un balai, chiffon, mopp ou aspirateur. Pour un nettoyage à l'humide, passer la serpillière après avoir ajouté un capuchon de savon doux et pH-neutre comme NACASA BIOFA 4010. Pour les sols : voir fiche entretien SOLS.

### SECHAGE

Sec et polissable après 3 à 6 heures ;  
Sec en profondeur après 24h.

### CONSOMMATION / RENDEMENT

Bois scié brut : 25-35g/m<sup>2</sup> ou 30-40m<sup>2</sup>/l  
Bois traité : 15-20g/m<sup>2</sup> ou 50-70m<sup>2</sup>/l  
Cireuse : 8-10g/m<sup>2</sup> ou 100-125 m<sup>2</sup>/l

### STOCKAGE

Au frais et au sec. Bien refermer les conditionnements.

### CONDITIONNEMENT

200 ml, 1 L, 2,5 L, bidons métalliques

### CONSEILS DE SECURITE

Les produits naturels se gardent aussi hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient du citral ; peut déclencher une réaction allergique. Pour la mise en œuvre, protéger la peau suffisamment. Peut provoquer des réactions allergiques. En réchauffant ou en pulvérisant, les mélanges diluant/air peuvent être explosifs. Lors de l'application, respecter les règles de sécurité de protection de la peau. Porter un masque à poussière fine lors du ponçage. Une odeur caractéristique peut émaner du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

### RECYCLAGE

Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
Le produit liquide est à mettre dans le container pour peintures ou selon le règlement local en vigueur. Petites quantités et chiffons une fois secs peuvent être mis dans les ordures ménagères. Déposer les conditionnements vides, secs et bien nettoyés dans une déchetterie. Les conditionnements non nettoyés correctement sont à traiter comme le produit.

VOC EU (cat. A/f) : 700g/l (2010) 2060 contient max. 580 g/l
---

Déchets 08 01 11

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*