

BIOFA 3032 NOVASOL peinture murale intérieur

Pour : INTERIEUR / Phase : AQUEUSE

PROPRIETES

Peinture intérieure en dispersion, blanche, sans solvant, microporeuse, à base de matières naturelles. Bon pouvoir couvrant. Aspect mat. Non avable. Disponible en blanc. peut être teinté avec les concentrés de teinte BIOFA 3510-3590 ; prête à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

NOVASOL s'applique sur des support sains à l'intérieur, comme le crépis, béton, béton cellulaire, panneaux en placo-plâtre, papiers à tapisser à peindre, papiers avec fibres de verre; convient aussi pour la rénovation sur des anciennes couches de peintures synthétiques (mates); NOVASOL peut servir de couche de fond avant utilisation des lasures murales BIOFA 3210 à 3290. Peinture de cdhoix pour plafonds en blanc (monocouche).

COMPOSITION

Eau, farine de marbre, silicate d'aluminium, craie, blanc de titane, talc, huile de lin, diatomite, huile sulfonée, montmorillonite, caséine, sel de bore, oxyde d'aluminium argenté, essence de lavande, huile de cèdre, huile d'oranger, huile de Tung. Exempte de solvants et de biocides.

1. PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de taches de graisses et préparé selon les règles de l'art. Enlever les anciennes peintures non adhérentes, les anciennes peintures à la chaux ou à la colle. Nettoyer et poncer les anciennes peintures au latex ou acryliques, pour les laques à l'huile appliquer au préalable une couche d'APPRET MURAL BIOFA 0811. Sur les supports friables ou fortement absorbants, appliquer au préalable une couche de FIXATIF POUR MURS BIOFA 0810 diluée à 300% avec de l'eau ou diluer la peinture avec 100% d'eau. Respecter les indications du tableau au verso.

Les surfaces détapissées sont à poncer (grain 60 à 100), à aspirer et à dépoussiérer ou à brosser à l'eau chaude. A traiter après 24h

avec une couche de BIOFA 0810 (1 + 3 parts d'eau) ; des restes de colle-à-tapisser peuvent causer des problèmes d'adhérences.

REMARQUES

Il est possible que des supports traités anciennement aux systèmes aqueux laissent percer des tâches de rouille, de nicotine et autres. Faire un test préalable. Traiter au BIOFA 0811 si nécessaire.

2. COUCHE DE FOND

Bien mélanger. L'ajouter pour la première couche jusqu'à 5% d'eau. Sur des papiers à peindre ou des surfaces claires à rafraîchir une seule couche peut être suffisante. Au pinceau, rouleau en laine à poils moyens Au pistolet système Airless : buse 0,53 mm, pression 200 bar.

3. COUCHE DE FINITION

Sec après 2 à 4h, recouvrable après 12h. Sur du béton, des plaquo-plâtres ainsi que des anciennes couches de peinture foncées on ajoute une couche supplémentaire afin d'améliorer la couvrance.

REMARQUES PARTICULIERES

Ne pas appliquer si la température de l'air ou du support est inférieure à + 12°C. Mélanger soigneusement avant utilisation. Attendre 24 heures minimum avant recouvrement par des glacis muraux. Pendant l'application et durant le temps de séchage, veillez à bien aérer et ventiler les locaux. Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

CONDITIONNEMENT

1 L, 4 L, 10 L.

CONSOMMATION

8-9 m² par litre par couche ; 120ml par m². Consommation et rendement dépendent de la porosité du support.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau froide ou au NAPONA, nettoyant sans solvant, BIOFA 2090.

CONSEILS DE SECURITE

Les produits naturels se gardent aussi hors de portée des enfants. Eviter de mettre en contact les peintures naturelles avec le sol aux eaux usées.

RECYCLAGE

Ne pas jeter les résidus à l'égout : laissez-les sécher à l'air, les résidus secs peuvent être facilement recyclés. Compostable.

Déposer les conditionnements vides et les résidus dans une déchetterie.

Recyclage : Déchets liquides EAK 080112

VOC EU-max. (cat. A/a) : 75 g/L (2007)

VOC EU-max. (cat. A/a) : 30 g/L (2010)

3032 contient max. 1 g/L

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.