

BIOFA 0811

GRONDVERF VOOR MUREN

Voor: BINNEN / Fase: olieachtig

SAMENSTELLING

Krijt, alifatische koolwaterstoffen, tallolietzuurester, talk, titaandioxide, colofoniumharsester, montmorilloniet, barnsteenzuur, cobalt-, zirconium- en zink-octoaat drogers, antioxidanten.

EIGENSCHAPPEN

Dekkende, witte hechtlaag, voorkomt dat vlekken (water, nicotine, vet, enz...) doorkomen in de afwerkinglaag.

TOEPASSING

Hechtlaag voor pleisterplaten, pleisterwerk, (muren en plafonds) Bij moeilijke situaties is een test aangewezen.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

Er kan zich aanvankelijk een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, stofvrij, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereid volgens de regels van de kunst. Bij sterk zuigende ondergronden is het aangewezen eerst een laag BIOFA 0810 aan te brengen.

GEBRUIK

Goed roeren voor gebruik.

Kan aangebracht worden met een borstel, rol of pistool. Indien nodig, verdun met VERDUNNER BIOFA 0500. Wanneer na drogen de ondergrond niet uniform gedekt is, een tweede dunne laag aanbrengen. Respecteer de droogtijden. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 12° C. Vooraleer te overschilderen met muurverf, eventueel lichtjes opschuren met schuurpapier korrel 180.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

DROOGTIJD

Afhankelijk van de aard van de ondergrond mag men na 16 tot 24 uur overschilderen. (20-23°C / 50-55% vochtigheidsgraad).

VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik: 100 tot 150 ml/m², rendement: 8 tot 10 m²/liter. Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met VERDUNNER BIOFA 0500. De bezoedelde verdunner kan na decanteren (bezinken) opnieuw gebuikt worden.

BEWARING

Op een koele en droge plaats. Bij reeds geopende verpakkingen kan er een vlies ontstaan, sluit de verpakking hermetisch of giet over in een kleinere verpakking.

VERPAKKING

750 ml, 2,5L, 5L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. Dampen en spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

RECYCLAGE

Resten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde resten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil. Breng de lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark
Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 11

VOC : EU-max. (cat.A/g) : 450 g/L (2007)
BIOFA 0811 bevat max. 240 g/L

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van en consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.