

# BIOFA 1010

## GRONDLAAG MET KRUIDEN

### EIGENSCHAPPEN

Oliegrondering, transparant na opdrogen. Egaliseert de poreusheid van het hout waardoor oliebeitsen beter gaan hechten.

Niet geschikt als grondlaag voor watergedragen afwerkingsproducten.

Droog, geschaafd of geschuurd, hard of zacht hout. Houtwerk binnen en buiten (ramen, afschermingen, deuren, meubels, plankenvloeren, houtskelbouw, balkons, speelgoed, enz.)

Belangrijk: het gebruik van BIOFA producten voor buitentoepassingen vervolledigt een globale toenadering ter bescherming van het hout. Eén van de doelstellingen van BIOFA is om zo weinig mogelijk schadelijke producten te gebruiken. Daarom is de bouwconceptie zeer belangrijk (DIN 68800-2, zaagsnede, ....); alsook de keuze van het hout en haar kwaliteit. De levensduur (DIN EN 350-2) en de weerbaarheid (DIN 68364) van het hout spelen een rol. In sommigen gevallen is het gebruik van een synthetisch product niet uitgesloten.

### SAMENSTELLING

Alifatische koolwaterstoffen, lijnolie, tallievetzuurester, ricineolie, montmorilloniet, colofoniumharsester, barnsteenzuur, cobaltbis (2-ethylhexanoat), zirconium- en zink-octaot drogers, lavendel-, denne- en rozemarijnolie.

### TOEPASSING

**1.Vorbereitung van de ondergrond:** de ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12%), schoon, stofvrij en ontdaan van vetvlekken (eventueel reinigen met verdunner BIOFA 0500). Oude verflagen grondig opschuren. Tanninerijke houtsoorten (eik, exotisch hout, ...) vooraf ontvetten door middel van een spiritus. Nadien goed laten opdrogen

**2.Toepassing:** gebruiksklaar. Goed omroeren voor gebruik. Aanbrengen met borstel of pistool. Na 12 tot 16 uur ev. opschuren en afwerken met een oliebeitsen. De behandelde delen beschermen tegen regen (risico op vlekken).

Voor het renoveren van oude beitslagen, gebruik voor de eerste laag Grondlaag met kruiden aangelengd met 1 deel oliebeits naar uw kleurkeuze. Binnen kan men een tweede Grondlaag met kruiden aanbrengen als kleurloze eindlaag op planchetten. Afsluitingen bij voorkeur langs beide kanten behandelen. Product kan ook aangebracht worden door drenken, hierbij product regelmatig omroeren tijdens onderdompeling.

*De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.*

**Belangrijk:** tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren. Niet gebruiken in de buurt van een vlam, niet roken. Een test is aangewezen. Niet gebruiken bij een temperatuur < 12°C.

**3.Schoonmaak van het materiaal:** met Verdunner BIOFA 0500

### VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik 100 tot 140 ml/m<sup>2</sup>,

Rendement 7 tot 10 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

### DROOGTIJD

6 tot 12 uur (20-23°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Schuur- en overschilderbaar na 12-16 uur.

### BEWARING

Op een koele en droge plaats. Geopende verpakkingen hermetisch afsluiten.

### VERPAKKING

750 ml, 2,5 L, 10 L, metalen verpakkingen.

### VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Gedrenkte doeken bewaren in een goed afgesloten metalen blik of onderdempelen in water; niet laten opdrogen op een brandbare ondergrond: risico op zelfontbranding, product zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel ontvlambaar. Kan longschade veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Bevat cobaltbis (2-ethylhexanoat) en kan een allergische reactie veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Dampen en spuitnevel niet inademen.

Enkel in goed geventileerde lokalen gebruiken.

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. De huid afdoende beschermen. Draag een masker bij het schuren. Een karakteristieke geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

### RECYCLAGE

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil. Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

VOC EU-max. (cat. A/h): 750 g/l (2010) BIOFA 1010 bevat max. 680 g/l
---