

BIOFA 1220 ANTIROEST

Voor: binnen en buiten / Fase: OLIEACHTIG

TOEPASSINGSGBIED

Roestwerende grondlaag vóór het afwerken met lakken op ijzer en ijzerhoudende metalen. Aanbrengen in twee lagen voor oppervlakken buiten die blootgesteld worden aan weersinvloeden.

EIGENSCHAPPEN

Lichtgrijze, roestwerende grondlaag. Goede hechting op ijzer, staal, aluminium, koper, zink, alsook gegalvaniseerde oppervlakken.

SAMENSTELLING

Alifatische koolwaterstoffen, talk, zwaarspaat, ricineolie, zinkfosfaat, colofoniumharsester, titaandioxide, zinkoxide, montmorilloniet, cobalt-, zirconium- en zink-octoaat droger, antioxidanten, zwart ijzeroxide.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van de lucht of van het oppervlak lager is dan 12°C. Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereid volgens de regels van de kunst. Eventueel reinigen met VERDUNNER BIOFA 0500. Loszittende, oude verflagen opschuren en reinigen. Op geoxideerde oppervlakken de roestvlekken goed opschuren. Verwijder oude loszittende verflagen. Schuur oude verflagen op.

TOEPASSING

Goed omroeren. Klaar voor gebruik (mag aangelengd worden met VERDUNNER BIOFA 0500). Aanbrengen met borstel, rol of pistool (druk: 3 à 4 bar, buis 1 à 1,5 mm). Voor een betere bescherming tegen roest buiten, is een tweede laag aangewezen.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

DROOGTIJD

Droog na 6 à 12 uur, schuur- en overschilderbaar na 12 à 16 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad).

VERBRUIK / RENDEMENT

100 - 125 ml/m² of ongeveer 8-10 m²/l.

SCHOONMAAK VAN MATERIAAL

Met VERDUNNER BIOFA 0500 dat na bezinking opnieuw kan gebruikt worden.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan er een vlies ontstaan, sluit de verpakking hermetisch of giet over in een kleinere verpakking.

VERPAKKING

250 ml, 750 ml, 2,5 L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Dampen en spuitnevel niet inademen. Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

RECYCLAGE

Resten niet in de riolering gieten. Opgedroogde resten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil. Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111
VOC EU-max. (cat. A/i) 600 g/L
BIOFA 1220 bevat max. 300 g/L

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.