

# BIOFA 2043

## HOGE BESCHERMINGSOLIE

Voor: BUITEN  
Fase: OLIEACHTIG

### EIGENSCHAPPEN

Kleurloze olie voor het beschermen van buitenhout dat blootgesteld wordt aan alle weersinvloeden. Biedt bescherming tegen vocht, vertraagd het vergrijzen en het barsten van het hout, laat het hout natuurlijk patineren. Voor een doeltreffende bescherming dient het product om de drie jaar aangebracht te worden. Jaarlijks voor hout dat hevig blootgesteld wordt.

### SAMENSTELLING

Lijnolie, tallolievetzurester, alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, houtolie, colofoniumharsester, zinkoxide, microwas, cobalt-, zirconium- en zink-octoaat drogers, antioxidanten.

### TOEPASSINGSGBIED

Alle houtsoorten, gezaagd, geschaafd, geschuurd. Zoals pergola's, terrasmeubelen, afsluitingen, omheiningen, ... . Is niet bestemd voor maatwerk zoals deuren en ramen.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12% ), schoon, stofvrij en ontdaan van vet- en olievlekken. Eventueel ontvetten met Verdunner BIOFA 0500. Tuinmeubels opschuren met korrel 180.

### TOEPASSING

**Constructiehout:** olie aanbrengen met rol, borstel of pistool. (1-1.5mm, 2-2.5bar ; airless : 0.23-0.28mm, 4 bar op 80 bar)

Hout dat hevig blootgesteld wordt of poreus, best twee lagen aanbrengen. Horizontale oppervlakken jaarlijks een laag geven.

**Tuinmeubels:** olie met borstel of doek aanbrengen, afhankelijk van de poreusheid een tweede laag aanbrengen. Voor een regelmatig onderhoud: breng een dunne laag aan en opboenen, droog na 30 minuten.

**Belangrijk:** niet aanbrengen in volle zon, daar het hout kleverig wordt er vormt zich een vlies aan het oppervlak en de olie dringt niet in het hout). Behandelde meubels: de olie 48 uur laten uitharden. Gedurende enkele dagen tot

weken kan de olie kleverig aanvoelen, dit verdwijnt echter. Indien het product binnenshuis wordt aangebracht, zorg dan voor een goede ventilatie.

Een test is aangewezen.

### DROOGTIJD

Droog na 12 tot 24 uur.  
(20°C en 50-55% vochtigheidsgraad)

### VERBRUIK

Tuinmeubels: 20-30ml/m<sup>2</sup>

Constructiehout: 30-50ml/m<sup>2</sup>

Ongeschaafd hout: >100ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de poreusheid.

### SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met Verdunner BIOFA 0500.

### BEWARING

Droog en koel bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan er een vlies ontstaan, sluit de verpakking hermetisch of giet over in een kleinere verpakking.

### VERPAKKING

750ml, 2.5L en 10L

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.**

Dampen en spuitnevel niet inademen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

### RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

*De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.*

Technische Fiche HOGE BESCHERMINGSOLIE 2043  
12/12/2007

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

*De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.*

*BIOBAT BVBA, Masuistraat 6, B-1000 Brussel*

*01/03/05*