

BIOFA 2049

MEUBELOLIE, zonder solventen

EIGENSCHAPPEN

Kleurloze olie op basis van natuurlijke grondstoffen, zonder oplosmiddelen, voor houten meubeloppervlakken binnenshuis.

Dringt diep in het hout. Microporeus, krasvast en antistatisch. Doet de structuur van het hout beter uitkomen.

Alle oppervlakken in hout (meubels en inrichting in huis, schuiven, kleerkasten) met uitzondering van werkplanken.

SAMENSTELLING

Lijnolie, houtolie, sojaolie, ricineenolie, bijenwas, colofoniumharsester, carnaubawas, kiezelzuur, cobaltbis (2-ethylhexanoat), zirconium- en mangaan-octoaat drogers.

TOEPASSING

1.Voorbereiding van de ondergrond: de ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12), schoon en ontdaan van vetvlekken. Opschuren met een korrel 240 is aangewezen.

2.Grondlaag: verwijder het ev. ontstane vlies en roer het product goed op. De olie aanbrengen met borstel, niet pluizende doek of pistool dun aanbrengen.

Laat het product 30 tot 50 minuten indringen, verwijder dan de overtollige olie en boen droog met een witte viltschijf of doek.

3.Eindlaag: een tweede dunne laag na 6-12 uur verhoogt de kwaliteit van het oppervlak.

Belangrijk: een test is aangewezen. Tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren. Niet gebruiken bij een temperatuur <16°C.

4.Onderhoud: volgens behoefte een dunne laag Meubelolie aanbrengen met doek en nadien droogboenen.

5.Schoonmaak van het materiaal: onmiddellijk na gebruik met Borstelreiniger BIOFA 0600 (oplosmiddelvrij) of Verdunner BIOFA 0500

DROOGTIJD

Droog en overschilderbaar na 6 –12 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Volledige uitharding en optimale weerstand worden bekomen na 7 – 10 dagen.

VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik: 20 - 30 ml/m², rendement 35 - 50 m²/liter.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat mogelijks ontstaat bij reeds geopende verpakkingen. Sluit de verpakking hermetisch.

VERPAKKING

150ml, 750 ml, 2,5 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Gedrenkte doeken bewaren in een goed afgesloten metalen blik of onderdempelen in water; niet laten opdrogen op een brandbare ondergrond: risico op zelfontbranding, product zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel ontvlambaar. Bevat cobaltbis (2-ethylhexanoat) en kan een allergische reactie veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Enkel in goed geventileerde lokalen gebruiken.

De huid afdoende beschermen. Draag een masker bij het schuren. Een karakteristieke geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen

RECYCLAGE

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 12

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.