

BIOFA 2087

COLORWAX oplosmiddelvrij

EIGENSCHAPPEN

Decoratieve emulsie beschermt en veredelt onbehandeld binnenschrijnwerk. Niet geschikt voor mechanisch belastende oppervlakken. Gemaakt op basis van natuurlijke grondstoffen en bevat geen irriterende of bezwarende additieven. Het behandelt oppervlak krijgt een zijdeglanzende afwerking, microporeus en vuilafstotend. De emulsie kan na droging opgeboend worden.

Er is een kleurenwaaier beschikbaar met 65 kleuren.

Een eindlaag met Biofa 5005 vormt een kras- en vlekbestendige film en verhoogd glansgraad. Niet toe te passen op de witte Colorwax (vergelijking).

SAMENSTELLING

Water, carnaubawas, pigmenten volgens kleur, vetzuur-alcohollester, lavendelolie, bergamotolie (bevat limonen).

TOEPASSING

1. Voorbereiding van de ondergrond: het hout dient droog te zijn (vochtigheidsgraad < 12%), draagvast, schoon, stof- en vetvrij. Eventueel opschuren met een schuurpapier korrel P180.

2. Toepassing: de Colorwax goed oproeren en een gelijkmatige laag aanbrengen met borstel, doek of spuitpistool. Het resultaat kan verschillen afhankelijk van de gekozen kleur en de houtsoort. De lichte zones in het hout nemen meer emulsie op. Om aanzetten te verwijderen is het nodig om 'nat in nat' te werken. Een tweede laag versterkt de kleurintensiteit. De kleuren zijn onderling mengbaar.

Opgelet: een test is aangewezen. Niet verdunnen met water. Niet gebruiken bij temperaturen <12°C.

3. Schoonmaak van het materiaal: onmiddellijk na gebruik met Borstelreiniger BIOFA 0600 en water.

DROOGTIJD

Na 20 - 30 minuten mag een tweede laag aangebracht worden. (20°C/ 50-55% vochtigheidsgraad). Opboenen kan na 30 - 40 minuten.

VERBRUIK / RENDEMENT

23 – 32 ml / m² ; 31 – 44 m² / liter

ONDERHOUD

Met een vochtige doek en ev; een sopje van NACASA BIOFA 4010. Een dunne laag NAPLANA BIOFA 2085 met doek geeft een nieuwe beschermende laag. Een nieuwe laag met aangekleurde Colorwax beïnvloed de kleurintensiteit; Test is aangewezen..

BEWARING

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Reeds geopende verpakkingen hermetisch afsluiten. Bewaartijd : 1 jaar.

VERPAKKING

1 L, 5 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. Bij oogcontact grondig spoelen met water.

RECYCLAGE

Kleine hoeveelheden mogen met het afvalwater geloosd worden. Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 12

VOC EU-max. (cat.A/f) 130 g/L (2010) BIOFA 2087 bevat max. 1 g/L

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van en consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.