

# BIOFA 2090 NAPONA

---

## EIGENSCHAPPEN

Vloeibare zeep zonder oplosmiddelen, huidvriendelijk, op basis van natuurlijke grondstoffen.

Reinigt sterk bevulde oppervlakken in hout, kurk, linoleum, natuursteen en verwijdert oude waslagen. Tevens geschikt voor het reinigen van gereedschap –borstels, rollen, ) dat gebruikt werd voor oplosmiddelvrije en waterverdunbare producten van BIOFA.

Napona is biologisch afbreekbaar

## SAMENSTELLING

Water, verzepte kokos- en sojavezuur 5-15%, lavendelolie (linalool).

## TOEPASSING

**1. Dosering:** de verdunning van Napona met water en de inwerktijd is afhankelijk van de alkalisch gevoeligheid van het oppervlak, de houtsoort, de vervuilingsgraad en de dikte van de waslaag. In normale omstandigheden is de verdunning 1op1. Voor ondergronden gevoelig voor alkaniciteit (kastankehout, eik, linoleum, ...) NAPONA verdunnen tot 1/10 met water.

**2. Toepassing:** verdeel het zeepsop met een doek of dweil. De reactietijd bedraagt 5-20 minuten. Herhaal deze behandeling indien de ondergrond opdroogt binnen dit tijdspanne. Sterk bevulde oppervlakken of indien waslaag het zeepsop opschuren met borstel of boenmachine (met witte of groene viltschijf al naargelang de gevoeligheid van het oppervlak). Wanneer olie- en wasvlekken oplossen veroorzaakt dit een schuimvorming tijdens het schuren. Verwijder eerst op een klein deel het zeepsop om na te kijken of de reactietijd voldoende is. Meermaals naspoelen met water.

Herhaal de behandeling indien nodig.

**Opgelet:** een test is aangewezen.

**3.Nabehandeling:** Na 6 tot 8 uur droogtijd (20°C/50-55% vochtigheidsgraad), kan een nieuwe olie- was- of laklaag aangebracht worden. ( houtvochtigheid < 14%)

## **4.. Schoonmaak van het materiaal:**

Het gereedschap zoals borstels, viltschijf, doeken, ... onderdompelen gedurende enkele uren in NAPONA. Nadien goed spoelen. Niet van toepassing voor materiaal in aluminium of ander gevoelig aan alkaniciteit.

## VERBRUIK – RENDEMENT

Verdunning 1 op 10: 40 tot 60 m<sup>2</sup>/L.

Verdunning 1 op 1: 8 tot 12 m<sup>2</sup>/L.

## BEWARING

Koel, droog en vorstvrij.

## VERPAKKING

1 L, 5 L, 20 L.

## VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

**Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.**

Alcalisch product, bescherm ogen en huid. Bij oogcontact spoelen met water. Bij inslikken arts raadplegen en etiket laten zien.

## RECYCLAGE

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde overschotten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 20 01 30

*De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.*