

Biofa 0810

FIXEERMIDDEL VOOR MUREN

Voor: BINNEN / Fase: waterachtig

SAMENSTELLING

Water, houtolie, ricinusolie, saffloerolie, turksroodolie, diatomeeënaarde, boorzout, caseïne, cobaltlinoleaat, cobalt-, zirconium- en zinkoctoaat, polysaccharide.

EIGENSCHAPPEN

Transparante hechtlaag, verhard de ondergrond. Bij het gebruik van muurverf. Zonder oplosmiddelen, waterverdunbaar.

TOEPASSING

Muren en plafonds binnen, pleisterwerk, pleisterplaten, zachte of kruimelige minerale ondergronden. Indien de ondergrond vlekken vertoont, de GRONDVERF BIOFA 811 gebruiken.

Niet te gebruiken vóór het aanbrengen van behangpapier, noch voor het verven met SILICAATVERF BIOFA 3051.

Als additief (3 tot 5%) bij sterk aangekleurde Primasol 3011 ter verbetering van de afwasbaarheid.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, stofvrij, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereid volgens de regels van de kunst.

GEBRUIK

Goed roeren voor gebruik. Voeg 3 delen water toe. Kan aangebracht worden met een borstel, rol of pistool. Voor hardnekkige vlekken gebruik het product onverdund en overvloedig als voorbehandeling, nadien 1 laag BIOFA Grondverf 0811. Niet gebruiken indien de temperatuur van de lucht of van de ondergrond lager is dan 12°C.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

DROOGTIJD

Droog en overschilderbaar na 16 tot 24 uur.

VERBRUIK / RENDEMENT

Is sterk afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

Verbruik: 100 à 140 ml/m²

Rendement: 7 à 10 m²/liter.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Na gebruik onmiddellijk schoonmaken met water en zeep. Gezien de aard van het fixeermiddel zijn de rollen die veelvuldig gebruikt werden moeilijk te hergebruiken. Herhaal indien nodig met NAPONA BIOFA 2090 voor hardnekkige en olieachtige vlekken. Pistolen dienen gereinigd te worden met een oplossing van een deel NAPONA BIOFA 2090 verdunt met 10 delen water. Wanneer dit moeilijk gaat, kan men ook VERDUNNER BIOFA 0500 gebruiken.

BEWARING

Op een koele en droge plaats, vorstvrij.

Geopende verpakkingen hermetisch afsluiten.

VERPAKKING

750 ml, 2,5L, 10L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

RECYCLAGE

Resten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. Opgedroogde resten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 11

VOC EU –max (cat.A/h) : 50 g/L (2007)

BIOFA 0810 bevat max. 0g/L VOC

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.